

AP1-2600

Jednofazowy zespół prądotwórczy

Wersja zespołu	AP1-2600H	AP1-2600K	AP1-2600V	AP1-2600S
Napięcie znamionowe, V	230	230	230	230
Moc znamionowa, W	2 600	2 600	2 600	2 600
Współczynnik mocy, cos φ	1,0	1,0	1,0	1,0
Prąd nominalny, A	11,3	11,3	11,3	11,3
Stabilność napięcia, %	± 2,5	± 2,5	± 2,5	± 2,5
Częstotliwość, Hz	50	50	50	50
Stabilność częstotliwości, %	± 2,5	± 2,5	± 2,5	± 2,5
Czas pracy z pełnego zbiornika przy 75% obciążeniu, h	3,2	3,5	3,2	3,2
Długość, mm	600	600	600	600
Szerokość, mm	420	420	420	420
Wysokość, mm	450	450	450	450
Masa własna, kg	34	35	35	35
Głośność z 7 m, dB(A)	72	72	72	72
Silnik	Honda GX165	Kohler CS6TG	Vanguard 118432	Robin-Subaru EX17D
Ilość i układ cylindrów,	1 R	1 R	1 R	1 R
Pojemność skokowa, dm ³	163	175	182	169
Prędkość obrotowa, obr/min	3 000	3 000	3 000	3 000
Moc znamionowa przy 3600 obr/min, kW	5,5	6,0	6,0	5,7
Pojemność zbiornika paliwa, dm ³	3,60	3,90	3,60	3,60
Pojemność miski oleju, dm ³	2,00	0,60	0,60	0,60
Rodzaj rozruchu	ręczny	ręczny	ręczny	ręczny
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa	benzyna bezołowiowa	benzyna bezołowiowa	benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju,	15W40	15W40	15W40	15W40
Rodzaj chłodzenia,	powietrze	powietrze	powietrze	powietrze
Zużycie paliwa przy 75% obciążeniu, dm ³ /h	1,30	1,32	1,32	1,32
Prądnica	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna	synchroniczna
Zawartość harmonicznych THD, %	< 6	< 6	< 6	< 6
Sprawność przy mocy znamionowej, %	76	76	76	76
Regulacja napięcia,	kondensatorowa	kondensatorowa	kondensatorowa	kondensatorowa
Klasa izolacji,	H	H	H	H
Stopień ochrony,	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

Uwaga: parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Powyższe dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia: temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza i wilgotności względnej 60%. Przy wzroście wysokości o każde 100 m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

Wyposażenie:

- rozruch ręczny,
 - dwa gniazda 2P+Z (230V, 16A, IP-44),
 - termiczny wyłącznik przeciążeniowy,
 - czujnik poziomu oleju,
 - licznik motogodzin*,
 - woltomierz*,
- * - opcja na zamówienie

